



Werte nach Referenzgröße 1230 mm x 1480 mm

U_f = 1,1 W/m²K

Mögliche Verglasungen

U _g / Randverbund	g-Wert	Licht- durchlässigkeit	U _w -Wert
1,1 / Alu-Abstandhalter	0,65	82%	1,30
1,1 / Thermisch getrennter Randverbund (TGR)	0,65	82%	1,20
1,0 / Alu-Abstandhalter	0,52	72%	1,20
1,0 / Thermisch getrennter Randverbund (TGR)	0,52	72%	1,10
0,7 / Alu-Abstandhalter	0,54	74%	1,00
0,7 / Thermisch getrennter Randverbund (TGR)	0,54	74%	0,92
0,7 / Thermisch getrennter Randverbund (TGRplus)	0,54	74%	0,90
0,6 / Alu-Abstandhalter	0,54	74%	0,94
0,6 / Thermisch getrennter Randverbund (TGR)	0,54	74%	0,85
0,6 / Thermisch getrennter Randverbund (TGRplus)	0,54	74%	0,83
0,5 / Alu-Abstandhalter	0,38	59%	0,88
0,5 / Thermisch getrennter Randverbund (TGR)	0,38	59%	0,78
0,5 / Thermisch getrennter Randverbund (TGRplus)	0,38	59%	0,77

Systembezeichnung:	ALU CONTATOP
Rahmen/Aluschale:	6001 (70 mm) /Aluschale 6617 (73 mm)
Flügel/Aluschale:	6003 (82 mm) /Aluschale 6619 (56,5 mm)
Stand/Datum:	06/2021

